

הנחיות לתפעול אתרי בניה

מטרת הנחיות אלו היא לאפשר בניה תוך כדי מזעור המפגעים הסביבתיים הנובעים מתהליך הבניה ואיכות חיים סבירה לתושבי האזור:

- העובר על אחד מהסעיפים שלהלן צפוי לצו הפסקת עבודה מינהלי.

1. רעש

- 1.1 הציוד יעבוד באתר בהתאם לדרישות האקוסטיות הסביבתיות על פי התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן-1990 והתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) התשל"ט-1979.
- 1.2 המכונות הרועשות ימוקמו כך שתהיה להם השפעה מינימאלית על שימושי קרקע סמוכים.
- 1.3 שעות עבודה מותרות באתר: 6:00-19:00.
- 1.4 הפעלת מערכת כריזה באתר אסורה (למעט לצרכי חרום).
- 1.5 תקשורת בין עובדים הכרוכה בצעקות, תעשה במכשירי קשר ניידים.
- 1.6 במקומות רגישים במיוחד יכוסו מכשירי קידוח והלימה בכיסוי בולע רעש, מדחסים יצוידו במשתיקי קול ויוקפו בתא אקוסטי. גידור האתר ייעשה מחומר בעל איכות אקוסטית.

2. אבק

- 2.1 שבילי נסיעות כלי רכב בתחום האתר ובדרכי הגישה לאתר יורטבו ב- ROADBOND או בטכנולוגיה אחרת באישור המחלקה לאיכות הסביבה. (חל איסור על פיזור מי מלח בראש-העין).

3. פסולת

- 3.1 מפעיל אתר הבניה אחראי לפנות את פסולת הבניין לאתר פסולות גושית "ברקת". על מפעיל אתר הבניה להציג קבלות על שפיכת הפסולת, טרם קבלת טופס 4.
- 3.2 פסולת הבניין תרוכז במכולות מתכת על לפינויה. מיקום המכולה יעשה עפ"י הוראות מפקח מטעם אגף שפ"ע.

4. ניקוז

- 4.1 לא יוזרמו שפכים מהאתר אלא ינוקזו ויטופלו בתחום באתר. שפכים המעורבים בחומרי בנין יפוננו לאתר פסולת גושית מאושר (ראה סעיף 3.1).

5. בטיחות

- 5.1 גידור – לפני תחילת העבודה יש להקים גדר בטיחותית שתוצב בכל גבולות המגרש בגובה 2 מטרים לפחות, מלוחות פח מכופף דגם "איסכורית" או שווה ערך, בקו אופקי בגובה אחיד וישר, בפינות המגרש, בין שני לוחות, יש להשתמש בפרופילי סגר מאותו פח.
- 5.2 יותקנו שרוולים מודולאריים לפינוי פסולת בנין מקומות עליונות, והם ינותבו למכולות פסולת בנין.
- 5.3 יותקנו מעקפים מוגנים ומקורים להולכי רגל במידה וקיימת נגיסה במדרכה.

6. תזות

- 6.1 מפעיל האתר אחראי לניקיון סביבת האתר. כמו כן, יהיה אחראי על ניקיון דרכי הגישה במרחק 200 מטרים מגבול האתר, ובמשך כל תקופת הבניה.

7. תברואה

- 7.1 יותקנו באתר שירותים כימיים ניידים, שיהיו זמינים לכל העובדים בכל תקופת הבניה.

8. פרסום הנחיות אלו בציבור

- 8.1 על הקבלן להדביק כרזה המפרטת הנחיות אלה במקום בולט לעין השכנים והציבור טרם תחילת עבודות החפירה.